未注公差/General tolerances(mm)														
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°



ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
4	Cover	PA66	UL94V-0
3	Clamp	Copper	Sn plated
2	Spring	Stainless steel	
1	Housing	PA66	UL94V-0

	B	C	D
UL 标准/UL Standard:			
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/10	/	/
IEC 标准/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	III/3	III/2	II/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	/	320/20	/
额定冲击电压/Rated Impulse Voltage(KV)	/	4	/
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(mm^2/AWG)	0.2~2.5/26~12		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	5.08/N=02~18P		
剥线长度/Stripping length(mm)	9-10		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

MATERIAL: /	SURFACE: /		
MAT NO.: /	DEGSON® 宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD		
STATUS: /			
APPD: LiGL 2020.06.03	NAME: 2EDGKDRW-5.08-XXP-1Y-00A(H)		
CHKD: Mek 2020.06.03			
DRFT: LuoXM 2020.06.03	DRAWING NO.: 2EDGKDRW-5.08-C01	REV	T1
SIZE: A4 mm (inch)	TYPE: CUSTOMER DRAWING	SCALE: 2:1	SHEET 1/1

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE