



型号说明

RM-EBB-R-2006-M-L300-00A(H)

插头

包塑式

系列名称

公端

线长300mm

通用型环保产品

产品插针数量
功率针2pin,
信号针6pin

未注公差/General tolerances(mm)	
0	>3
~	~
3	6
E0.12	E0.18
	+0.22
	+0.26
	+0.31
	+0.37
	+0.57
	+0.80
	+0.93
	±1.05
	±1.15
	±1.60
	±2.20
	±2.50
	>50
	>100
	>150
	>200
	>250
	>315
	>400
	>500
	0.1/10
	±Z

额定电压/电流/Rated Voltage/Current	110VDC/60A
绝缘电阻/Insulation resistance	≥100MΩ
插拔次数/Mechanical locking life(finishing cycles)	3000
耐电压/Withstanding voltage	500V AC
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105
防水等级/Levels of protection	
接线方式/Terminal	Soldering
导线外径范围/Wire range(mm)	10~12

SURFACE: /

DEGSON 宁波高松电子有限公司
NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME: RM-EBBL-2105-M-L300-00A(H)

REV	ECN	DESCRIPTION	DRKT	20MMX4X.X
(10)			XX	X

MATERIAL:	/
MAT NO.:	/
STATUS:	/
APPD:	
CHKD:	
DRT: Huangju	2021.8.20
SIZE: A4	mm inch
TYPE: CUSTOMER DRAWING	
SCALE: 2:1	
DRAWING NO.:	
REV	TO
	1/1