

概要

製品情報

**SA-EBBF-3005-F-25040000002**

フローティング電源切り替えコネクタ（メス）、定格電流**60A**、定格電圧**72V DC**、耐電圧**1500V AC**、絶縁抵抗**500MΩ**以上、保護等級バッテリーエンドの片側**IP67**、機械的寿命**5000回**以上、引抜き力**50N**以上、使用周囲温度**-40～105℃**、耐塩水噴霧**72h**、難燃クラス**UL94-V0**、環境保護**RoHS**準拠。

製品の特長

- ☑製品相互マッチングには正と負の挿入機能がある
- ☑嵌合状態の浮き量は車体とバッテリー間の隙間を補足可能
- ☑ガイドピラーの位置合わせ差込でき、高速便利

製品認証

RoHS

技術データ

製品チャート

3Dモデル

□

Marking

Series	DA
	DEE
	DQ
	DF

パラメーター

絶縁抵抗	≥500MΩ
機械的寿命	≥5000次

versions

Connection method	Spring cage connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	32A
	6B
	10B
	24B
	32B
Number of positions	48B
	20
	16
	18

アクセサリ

ビジネスデータ

注文番号	25040000002
パッキングユニット	
最小注文数量	
1個あたりの重量（梱包を 含まない）	