

## 概要

### 製品情報



## RA-EBBF-2010-F-25040000001

フローティング電源切り替えコネクタ（オス）、定格電流60A、定格電圧72V DC、耐電圧1500V AC、絶縁抵抗500MΩ以上、保護等級バッテリーエンドの片側IP67、機械的寿命5000回以上、引抜き力50N以上、使用周囲温度-40～105℃、耐塩水噴霧72h、難燃クラスUL94-V0、環境保護RoHS準拠。

### 製品の特長

- 製品相互マッチングには正と負の挿入機能がある
- 嵌合状態の浮き量は車体とバッテリー間の隙間を補足可能
- ガイドピラーの位置合わせ差込でき、高速便利

### 製品認証

# RoHS

## 技術データ

### 製品チャート

### 3Dモデル

□

### Marking

Series	DA
	DEE
	DQ
	DF

### パラメーター

絶縁抵抗	≥500MΩ
機械的寿命	≥5000次

### versions

Connection method	Spring cage connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	32A
	6B
	10B
	24B
	32B
Number of positions	48B
	20
	1
	24

アクセサリ

ビジネスデータ

注文番号	25040000001
パッキングユニット	
最小注文数量	
1個あたりの重量（梱包を 含まない）	