

概要

製品情報

**PM-EBS-0005-M-L300-25020000005**

高速のPush-in式オスコネクタ、定格電流2A、定格電圧48V DC、耐電圧300V AC、絶縁抵抗30MΩ以上、保護等級IP66、機械的寿命100回以上、引抜力25N以上、使用周囲温度-40～105℃、耐塩水噴霧48h、難燃クラスUL94-V0、環境保護RoHS準拠。色：プラスチックコア-緑

製品の特長

- ☑コンパクト構造、省スペース化
- ☑ポカヨケデザイン、操作简单
- ☑Push-in式テクノロジーで、接続便利
- ☑内部絶縁コアの色が異なる、識別しやすい
- ☑現代化設計、人間工学に適合

製品認証

RoHS

技術データ

製品チャート

3Dモデル

□

パラメーター

定格電圧	48V DC
絶縁抵抗	≥30MΩ
機械的寿命	≥100次

Marking

Series	DD
	DK

versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Female
Dimension	16A
	6B
	10B
	16B
	24B
	48B
Number of positions	10

環境条件

保護等級	MatchingIP66
------	--------------

線材

配線導線の寸法範囲	3.55~3.85mm
-----------	-------------

アクセサリ

ビジネスデータ

注文番号	25020000005
パッキングユニット	
最小注文数量	
1 個あたりの重量（梱包を 含めない）	