

概要

製品情報

**SA-EBC-2105-F-25030000002**

フリップ式ソケット、定格電流**50A**、定格電圧**110V DC**、耐電圧**500V AC**、絶縁抵抗**100MΩ**以上、保護等級**IP67**、機械的寿命**3000**回以上、引抜き力**25N**以上、使用周囲温度**-40～105℃**、耐塩水噴霧**72h**、難燃クラス**UL94-V0**、環境保護**RoHS**準拠。色：ロッキングリング-青

製品の特長

- ☒ソケットのフリップは、接続面を効果的に保護可能
- ☒プラグ寿命が長い
- ☒現代化設計、人間工学に適合

製品認証

RoHS

技術データ

製品チャート

3Dモデル

☐

Marking

classification	Insert
Series	DD
	DDD
	DM

パラメーター

絶縁抵抗	≥100MΩ
機械的寿命	≥3000次

versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	32A
	6B
	10B
	24B
	32B
	48B
Number of positions	3
	2
	1

環境条件

保護等級	MatchingIP67
------	--------------

アクセサリ

ビジネスデータ

注文番号	25030000002
パッキングユニット	
最小注文数量	
1 個あたりの重量（梱包を 含めない）	