

概要

製品情報



RM-EBBL-2105-M-25050000002

高速のPush-in式曲げ型プラグ、定格電流50A、定格電圧110V DC、耐電圧500V AC、絶縁抵抗100MΩ以上、保護等級IP67、機械的寿命3000回以上、引抜き力25N以上、使用周囲温度-40～105℃、耐塩水噴霧72h、難燃クラスUL94-V0、環境保護RoHS準拠。色：ロッキングリング-青

製品の特長

- ☒ 高速のPush-in式接続テクノロジー
- ☒ 視覚的、および聴覚的に明確な嵌合状態を確認可能
- ☒ プラグ寿命が長い
- ☒ 現代化設計、人間工学に適合

製品認証

RoHS

技術データ

製品チャート

3Dモデル

□

Marking

classification	Insert
Series	DD
	DDD
	DM

パラメーター

絶縁抵抗	≥100MΩ
機械的寿命	≥3000次

versions

Connection method	Screw connection
Female/Male	Male
Dimension	3A
	32A
	6B
	10B
	16B
	24B
	32B
	48B
Number of positions	1 module
	3
	2
	1

環境条件

保護等級	MatchingIP67
------	--------------

アクセサリ

ビジネスデータ

注文番号	25050000002
パッキングユニット	
最小注文数量	
1 個あたりの重量（梱包を 含めない）	

